

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТАНЕКО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтеперерабатывающий завод					
Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы					
17/ПГНПиПЭС. Начальник смены	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы	Выполняется
Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов					
27/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН. Начальник цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
28/НПЗ.ПГНПиПЭС.ЦГСН. Заместитель начальника цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
Установка гидроочистки тяжелого газоилья коксования					
32/НПЗ.ППТО.ЦГТГК. Начальник установки	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
33/НПЗ.ППТО.ЦГТГК. Оператор технологических установок (старший) б разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется

	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
34/НПЗ.ППТО.ЦГТГК. Оператор технологических установок (старший, подмена) 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
35/НПЗ.ППТО.ЦГТГК. Оператор технологических установок 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
36/НПЗ.ППТО.ЦГТГК. Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется

	(уровень шума >90 дБА)			очистки сернистых нефтепродуктов	
37/НПЗ.ППТО.ЦГТГК. Машинист технологических насосов (компрессоров) 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
38/НПЗ.ППТО.ЦГТГК. Машинист технологических насосов (компрессоров, подмена) 6 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
39/НПЗ.ППТО.ЦГТГК. Машинист технологических насосов 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется
40/НПЗ.ППТО.ЦГТГК. Машинист технологических насосов	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пре-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочист-	Выполняется

(подмена) 5 разряда	бывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			ки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы. Цех гидроочистки сернистых нефтепродуктов	Выполняется